

### SPARACHIODI RAPID PRO PCN45



#### Dati

##### Targa-matricola

##### Km attuali

##### Ore lavoro

##### Lunghezza

##### Larghezza

##### Peso

##### Portata

##### Altezza

DIMENSIONI 160 X 366 X 420

PRESSIONE DI UTILIZZO 5-8 BAR

CAPACITÀ DEL CARICATORE 120 CHIODI

ALTEZZA CHIODO 19-45 MM

TIPO DI CHIODO 45

SFIATO ARIA ORIENTABILE A 360°

LIVELLO VIBRAZIONI 3.1 M/S<sup>2</sup>

LIVELLO RUMORE LPA, 1S, D: 93 DB / L WA, 1S, D: 101 DB

RACCORDO ARIA 1/4" NPT

CONSUMO ARIA A 6 BARS 1.52 L

PESO 2,68 KG

PER CHIODI A RULLO DA TETTI NO. 45, 19-45 MM

MECCANISMO DI GUIDA DEL CHIODO

SISTEMA DI TENUTA MAGNETICO DELL'ULTIMO CHIODO

INNESTO ARIA ROTANTE A 360° PER RIDURRE L'INTRALCIO DEL TUBO DELL'ARIA

CORPO IN MAGNESIO, LEGGERO, RESISTENTE E DUREVOLE

SEQUENZA DI SPARO DI SICUREZZA

GUIDA PER TEGOLE

SFIATO ARIA ORIENTABILE A 360° – SPOLVERA LA ZONA DI LAVORO

PENETRAZIONE DEL CHIODO REGOLABILE

ELEMENTO ANTISCIVOLO

SI UTILIZZA CON QUALSIASI TIPO DI COMPRESSORE.

DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTO D'IDENTITÀ, CARTA DI CREDITO, 18 ANNI COMPIUTI.