

**CARRELLINO EVERRIS CLASSIC DROP SPREADER**



**Dati**

Targa-matricola

Km attuali

Ore lavoro

Lunghezza

Larghezza

Peso

Portata

Altezza

L'APPLICATORE CLASSIC DROP È IDEALE PER LA DISTRIBUZIONE DI SEMENTI E DI CONCIMI NON AVVOLTI. LA DIMENSIONE DELLA TRAMOGGIA CONSENTE DI CONCIMARE FINO A 950-1000 M<sup>2</sup>. QUESTO PERMETTE UN'AMPIA COPERTURA CON MINOR FREQUENZA DI RIEMPIMENTO. HA UN ERGONOMICO MANICO A FORMA DI "U" CHE NE FAVORISCE LA MANOVRABILITÀ. NON ADATTO PER I CONCIMI A CESSIONE CONTROLLATA, È INVECE PERFETTO PER LO SPARGIMENTO DI CONCIMI CONVENZIONALI, SEMENTI E PRODOTTI PER IL TOP DRESSING.

APERTURA E CHIUSURA REGOLABILE DIRETTAMENTE DAL MANUBRIO

ALTA PRECISIONE DI LAVORO

STRUTTURA RESISTENTE, TRAMOGGIA IN PLASTICA

ROBUSTO E COMPATTO PER UN'OTTIMA STABILITÀ E DURATA NEL TEMPO

MANUBRIO ERGONOMICO

ADATTO AD ESSERE IMPIEGATO PER SUPERFICI FINO A 1.000 M<sup>2</sup>

CAPACITÀ TRAMOGGIA 30 L

AMPIEZZA DI SPARGIMENTO 0,55 M

DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTO D'IDENTITÀ, CARTA DI CREDITO, 18 ANNI COMPIUTI.

**CARRELLINO ACCUPRO SR-2000 A SPAGLIO**



**Dati**

**Targa-matricola**

**Km attuali**  **Ore lavoro**

**Lunghezza**  **Larghezza**

**Peso**  **Portata**

**Altezza**

SR-2000 È UNO SPANDICONCIME EFFICIENTE ED AFFIDABILE. SI PUÒ REGOLARE IL DOSAGGIO DI PRODOTTO DA APPLICARE ED È ADATTO ANCHE ALLO SPARGIMENTO DI ALCUNI FITOSANITARI GRANULARI. DISPONE DI LIMITATORI DI SPARGIMENTO LATERALI REGOLABILI MANUALMENTE CHE PERMETTONO DI EVITARE DI APPLICARE IL PRODOTTO DOVE NON SI DESIDERA, COME AD ESEMPIO VIALETTI O AIUOLE. LA CAPIENZA DELLA SUA TRAMOGGIA E L'AMPIEZZA DI SPARGIMENTO PERMETTONO DI APPLICARE I PRODOTTI SU VASTE SUPERFICI.

E' RESISTENTE, HA LA STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE E DISPONE DI AMPI PNEUMATICI CHE NON LASCIANO TRACCE SUL MANTO ERBOSO.

- ROBUSTA STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- TRAMOGGIA IN MATERIA PLASTICA PE STABILIZZATA
- DOTATO DI REGOLATORE DI DOSAGGIO
- DOSAGGIO PRECISO CON CONCIMI DI DIVERSA GRANULOMETRIA
- UTILIZZABILE CON ALCUNI FITOSANITARI GRANULARI
- PNEUMATICI DI GRANDE DIMENSIONE CON AMPIO BATTISTRADA
- SPARGIMENTO PRECISO
- LIMITATORI DI SPARGIMENTO LATERALI, REGOLABILI MANUALMENTE
- COPERTURA DELLA TRAMOGGIA PER PROTEGGERE DA PIOGGIA E VENTO IL PRODOTTO DA APPLICARE

CAPIENZA TRAMOGGIA 42 L

AMPIEZZA DI SPARGIMENTO 2 - 6 M

DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTO D'IDENTITA', CARTA DI CREDITO, 18 ANNI COMPIUTI.

